

BON DE COMMANDE

Pour usage interne seulement

STRUCTURE D'APPOINT DE SIÈGE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

NO. DE COMMANDE DE L'ÉTABLISSEMENT

LIVRÉ À

CLIENT

NOTE


INTERVENANT

CARACTÉRISTIQUES

Matériel : Base en ABS 3/8 po

Fixation : Vis ou ancrages


A STRUCTURE STANDARD



MODÈLE	QTÉ.	PRIX
S 1000 Structure pleine largeur		
Largeur (L)	Profondeur (P)	



MODÈLE	QTÉ.	PRIX
S 1002 Profondeur inégale		
Droite (D)	Gauche (G)	



MODÈLE	QTÉ.	PRIX
S 1001 Structure avec crochets fixes		
Largeur (L)	Prof. (P)	



MODÈLE	QTÉ.	PRIX
S 1003 Support à bascule pour membre amputé		
Largeur (L)	Prof. (P)	Position
		gauche droite

B BUTÉE ABDUCTRICE À BASCULE



MODÈLE					PRIX
Butée abductrice seulement					
Butée abd	QTÉ	L1	H	P	L2
S1012 Petite		3"	3½"	3½"	2½"
S1013 Moyenne		4"	4"	4½"	3½"
S1014 Grande		5½"	4"	6"	4½"




MODÈLE	QTÉ.	PRIX
S 1011 Mécanisme à bascule pour butée abductrice		

MODÈLE				QTÉ.	PRIX
S 1015 Butée abductrice sur mesure					
L1	H	P	L2		

MODÈLE	QTÉ.	PRIX
"G" Finition de la butée ABD avec ajout de gel 1/8"		

MODÈLE		PRIX
"C" Housse de butée seulement		
QTÉ.	Petite Moyenne Grande	

C CANEVAS DE SIÈGE À TENSION RÉGLABLE



MODÈLE	QTÉ.	PRIX
C 1057 Canevras de siège à tension réglable (ischiatique) avec siège de confort		
Le coussin de confort inclut un coussin de 2" d'épaisseur avec mousse de polyuréthane et de viscose. Le recouvrement est de nylon.		
Largeur	Profondeur	

MODÈLE	QTÉ.	PRIX
C 1058 Canevras de siège à tension réglable (ischiatique) sans siège de confort		
Largeur	Profondeur	

Commentaires